

# OXIA HIDRO FINISH

**Abrillantador e hidrofugante para túneles de lavado de automóviles.**

## COMPOSICIÓN

Líquido basado en tensioactivos catiónicos, ésteres biodegradables y alcohol. Exento de aceites minerales o disolventes.

## CARACTERÍSTICAS

**OXIA - HIDRO FINISH** es una cera concentrada para el aclarado de vehículos después del proceso de lavado. Ha sido optimizada tanto para el uso en cabinas de autoservicio como en túneles automáticos. Su elevada eficacia hidrofugante permite una rápida rotura y escurrido del film de agua, proporcionando un secado rápido con más brillo y protección temporal de las superficies.

OXIA – HIDRO FINISH es un producto exento de hidrocarburos y siliconas, que lo convierten en un producto más respetuoso con el medio ambiente.

## MODO DE EMPLEO

**OXIA - HIDRO FINISH** se aplica diluyéndolo con agua blanda a razón de 1 Litro de cera por 3-4 litros de agua. La solución así preparada se dosifica a una concentración de 2,5 gramos/Litro (0.05% de producto concentrado) y se aplica a la superficie en forma de ducha fina después del lavado con detergente.

El consumo de la dilución ha de ser de aproximadamente 15 g/coche.

## DATOS TÉCNICOS

Aspecto: Líquido fluido  
Color: Azul  
pH: 5 - 6  
Densidad: Aprox. 0.93 g/ml

## ENVASES

**OXIA - HIDRO FINISH** se presenta en garrafas de polietileno de 18 kg.

## SEGURIDAD E HIGIENE

Antes de utilizar el producto consultas la ficha de datos de seguridad.

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

## USO PROFESIONAL

CYGYC BIOCON SL  
Les Franqueses del Vallès (Barcelona)  
C/Bèlgica 5 08520 – 93 849 34 55

